

**Інструкція з використання лакофарбових матеріалів.**

1. Перед використанням лакофарбових матеріалів кожен працівник повинен пройти технологічний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки при виконанні робіт.
2. Перед використанням фарби необхідно ретельно перемішати лінійкою складові компоненти протягом 5-10 хвилин до отримання однорідного кольору фарби. У разі переливання фарби в іншу ємність необхідно повністю змити розчинником залишки компонентів зі стінок тари.
3. Для виключення помилок у підборі кольору, маляру необхідно обов'язково провести КОНТРОЛЬНЕ НАНЕСЕННЯ фарби на спеціальну тестову пластину з чорною смужкою (для контролю покривної здатності). Це необхідно для порівняння кольору тестового зразка з оригінальним. Тестовий зразок кольору необхідно порівнювати при достатньому освітленні після повного висихання фарби. Проводити фарбування виробів повністю можна тільки після перевірки відповідності відтінку кольору тестового зразка з оригінальним кольором.
4. Для контрольної перевірки відповідності кольору використовувати не більше 100 г фарби. У разі використання для контрольного зразка більше 100г фарби або після фарбування виробів у повному обсязі претензії щодо якості підбору кольору та якості матеріалів не приймаються.
5. Застосування лакофарбових матеріалів (порядок змішування з добавками та затверджувачами, дотримання температурних показників при нанесенні та сушці і т.п.) необхідно проводити тільки у відповідності з технічною документацією. Змішування з затверджувачами, каталізаторами, активаторами та добавками проводити безпосередньо перед використанням. Час життєздатності готової суміші вказано в технічній документації і залежить від виду використаних матеріалів та температури.
6. Інформація, що міститься в технічній документації, ґрунтується на наших сучасних знаннях і досвіді. Враховуючи можливість існування багатьох факторів, які можуть впливати на процес приготування та нанесення наших продуктів, дана інформація не звільняє користувача від розробки та проведення власних тестів; а також дана інформація не гарантує ні конкретні властивості, ні придатність продукції для специфічних цілей. Будь які описи, картинки, фотографії, вказівки, пропорції, вагові співвідношення і т.п., наведені в технічній документації, були направлені тільки для загальної інформації. Вони можуть змінюватися з боку виробника без попереднього інформування і не являють собою узгоджену договірну якість продукції (інструкція по використанню). Остання версія замінює всі попередні. З останньою версією Ви можете ознайомитись на сайті виробника продукції або у Вашого постачальника продукції.
7. Заборонено застосування розчинників, каталізаторів і технологічних прийомів інших фірм, не передбачених технічною документацією.
8. Зберігати комплекти лакофарбових матеріалів необхідно тільки в герметично закритій тарі, в сухому місці при температурі 18-22<sup>0</sup>С.
9. Технологічні інструкції щодо застосування продуктів на сайті: [www.feyco.com.ua](http://www.feyco.com.ua) або по телефону: (067) 283 8835; (050) 388 6896; (050) 338 9839.

ЗАМОВНИК (споживач): \_\_\_\_\_

(Назва підприємства)

З вищенаведеною інструкцією ознайомлений. Кожен пункт зрозумілий, зобов'язуюсь виконувати:

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Посада, підпис, П.І.Б.)